ゼノアチェンソー GZ3800 EZ

2011年 国内排ガス2次規制対応！

ハイパワー！

玉切りから低木の伐倒、薪作りなどに大活躍！

低燃費30%※向上！
ストラト・チャージド® エンジン搭載

人にも地球にも優しい技術のストラト・チャージド®エンジンは、クリーンで安全な排気、30%※の低燃費性能を実現。反応熱が発生する触媒を全く使わずに、排ガス濃度の大幅低減を実現しています。エンジンの冷却性に優れ、夏場の連続運転でも安定した出力性能を発揮することができます。※当社従来機との比較において。（当社調べ）

- 環境に優しく低燃費の ストラト・チャージド®エンジン搭載！
- ダストフリー機構でメンテナンスがラクラク！
- 横引きテンショナーでチェン張りが簡単。
- 慣性作動式両持ちチェンブレーキ搭載で さらに安心！

! プライマリーポンプとEZスタート搭載で一発始動！

! スナップロック方式採用で簡単にクリーナーカバーがフルオープン！エアクリーナーのメンテナンスも簡単に！

■主要諸元

項目		単位				
排気量		cm³	40.9			
本体乾燥質量		kg	4.4			
外形寸法		mm	全長400×全幅210×全高280			
燃料タンク容量		L	0.37			
オイルタンク容量		L	0.25			
キャブレタ			ダイヤフラム、バタフライバルブ式（始動ポンプつき）			
防振機構			3点防振			
始動方式			EZスタート			
ソーチェン張り機構			横引きテンショナー			
チェンブレーキ			自動慣性作動式			
ガイドバー	タイプ		スプロケットノーズ			
	長さ		33cm（13インチ）	38cm（15インチ）	35cm（14インチ）	40cm（16インチ）
ソーチェン			95VP(0.325)		25AP(1/4)	
3軸合成値		m/s²	3.2			
標準価格（税込）			79,800円	81,900円	80,850円	82,950円

■3軸合成値については、総合カタログまたは取扱説明書をご覧ください。■製品は改良のため予告なく仕様変更されることがありますのでご了承ください。■製品ご使用時は取扱説明書記載の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱いください。
■表示価格には製品配送料などは含まれておりません。■記載内容は2011年5月現在のものです。

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 国内営業本部
〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9 www.zenoah.co.jp

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日除く）

1105Z50001AC93